



FICHA TÉCNICA

Data: 28/03/2023

IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

TAPA FISS

Designação: LACRILAR – Comércio de Artigos de Limpeza, Lda.

Local: Carangueija – Ameal - 2565-641 Ramalhal

E-mail: geral@lacrilar.pt

Tel: 261 915 190 / 912 598 284

Fax: 261 915 191

Contribuinte: 502616970

DESCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO

Produto fabricado à base de resinas de acetato de polivinilo e cargas seleccionadas de modo a proporcionar boa aderência e boa dureza. Destina-se à reparação e acabamento de paredes interiores, permitindo assim tapar fendas, fissuras e buracos.

As superfícies a preencher devem estar limpas e isentas de poeiras. Deve colocar o Tapa Fiss com o auxílio de uma espátula e pressionar no local desejado de modo a que fique ligeiramente acima da face do buraco, porque depois de seca abate ligeiramente. Depois de seca deve alisar com uma lixa grão fino (180 ou 220).

Tempo de Secagem: 2 horas ao tato. 24 horas para ser lixado e posteriormente pintado.

EMBALAGEM E ARMAZENAGEM

Embalagens de 400 g, 900 g e de 4 kg.

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e ventilado pelo período máximo de 12 meses desde que mantido na embalagem original, bem selado e ao abrigo do sol e das geadas.

CERTIFICADO DE ANÁLISES

pH	8,5 – 9,5
Aspetto da película seca	Mate
Rendimento	3 m ² /kg por demão (variando com o tipo de suporte)
Tempo de secagem	Aproximadamente 30 min.
Substrato	Paredes interiores
Densidade	1,75 – 1,85 g/cm ³
Temperatura mínima de formação de película	10 °C

As informações contidas nesta ficha técnica, têm um valor meramente orientativo, pois foram obtidas em condições específicas bem determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os nossos serviços técnicos estarão à vossa inteira disponibilidade.